Innenlager

Achse:	Cr-Mo, Stahl	
Gehäuse:	Aluminium, 68 mm	
Lager:	Industrielager	
Gewinde:	BSA-BC 1.37“ x 24 T	
BB-Schale:	Aluminium	
# 022 036 01	Achslänge:	115 mm
# 022 037 01	Achslänge:	118 mm
# 022 038 01	Achslänge:	122 mm
# 022 039 01	Achslänge:	127 mm

VE = 5/50 Stück

Bottom Bracket

Axle:	Cr-Mo, steel	
Xase:	aluminium, 68 mm	
Bearing:	bearing	
Thread:	BSA-BC 1.37“ x 24 T	
BB-Cup:	aluminium	
# 022 036 01	axle length:	115 mm
# 022 037 01	axle length:	118 mm
# 022 038 01	axle length:	122 mm
# 022 039 01	axle length:	127 mm

Unit = 5/50 pieces



Innenlager „Hohlachse“

ISIS DRIVE

Ausführung:	Spline Type	
Achse:	Cr-Mo, Stahl	
Gehäuse:	Aluminium, 68 mm	
Lager:	Industrielager	
Gewinde:	BSA-BC 1.37“ x 24 T	
BB-Schale:	Aluminium	
# 022 041 01	Achslänge:	113 mm
# 022 042 01	Achslänge:	118 mm

VE = 5/50 Stück

Bottom Bracket „Hollow Spindle“

ISIS DRIVE

Version:	Spline Type	
Axle:	Cr-Mo, Steel	
Case:	aluminium, 68 mm	
Bearing:	bearing	
Thread:	BSA-BC 1.37“ x 24 T	
BB-Cup:	aluminium	
# 022 041 01	axle length:	113 mm
# 022 042 01	axle length:	118 mm

Unit = 5/50 pieces



Innenlager mit Lichtkabelschutz

Ausführung:	**Cartridge Type**	
Achse:	Cr-Mo, Stahl	
Gehäuse:	Stahl, 68 mm	
Lager:	Industrielager	
Gewinde:	BSA-BC 1.37“ x 24 T	
BB-Schale:	Stahl	
# 022 026 01	Achslänge:	107 mm
# 022 027 01	Achslänge:	111 mm
# 022 028 01	Achslänge:	113,5 mm
# 022 029 01	Achslänge:	115 mm
# 022 030 01	Achslänge:	118 mm
# 022 031 01	Achslänge:	122 mm
# 022 032 01	Achslänge:	127 mm

VE = 5/50 Stück

Bottom Bracket with Lightcable Protection

Version:	**Cartridge Type**	
Axle:	Cr-Mo, steel	
Case:	steel, 68 mm	
Bearing:	bearing	
Thread:	BSA-BC 1.37“ x 24 T	
BB-Cup:	steel	
# 022 026 01	axle length:	107 mm
# 022 027 01	axle length:	111 mm
# 022 028 01	axle length:	113.5 mm
# 022 029 01	axle length:	115 mm
# 022 030 01	axle length:	118 mm
# 022 031 01	axle length:	122 mm
# 022 032 01	axle length:	127 mm

Unit = 5/50 pieces



Innenlager mit Lichtkabelschutz

Achse:	Cr-Mo, Stahl	
Gehäuse:	Stahl, 68 mm	
Lager:	Industrielager	
Gewinde:	BSA-BC 1.37“ x 24 T	
BB-Schale:	r: Stahl; l: faserverstärkter Kunststoff	
# 022 043 01	Achslänge:	107 mm
# 022 045 01	Achslänge:	113,5 mm
# 022 046 01	Achslänge:	115 mm
# 022 047 01	Achslänge:	118 mm
# 022 048 01	Achslänge:	122 mm
# 022 049 01	Achslänge:	127 mm

VE = 5/50 Stück

Bottom Bracket with Lightcable Protection

Axle:	Cr-Mo, steel	
Case:	steel, 68 mm	
Bearing:	bearing	
Thread:	BSA-BC 1.37“ x 24 T	
BB-Cup:	r: steel; l: fiber-reinforced plastic	
# 022 043 01	axle length:	107 mm
# 022 045 01	axle length:	113.5 mm
# 022 046 01	axle length:	115 mm
# 022 047 01	axle length:	118 mm
# 022 048 01	axle length:	122 mm
# 022 049 01	axle length:	127 mm

Unit = 5/50 pieces

